



# METAALLAK BINNEN

Hammerite Metaallak Binnen is een watergedragen, hoogwaardige kras- en stootvaste lak, speciaal ontwikkeld voor metalen trappen, deuren en kozijnen in huis.

- Kras- en stootvast
- Geeft een duurzame bescherming
- 2-in-1, geen grondverf nodig
- Sneldrogend



## TOEPASSING

<b>Ondergrond</b>	Roestige en kaal metalen ondergronden. Geschilderde metalen ondergronden, harde kunststoffen, kaal hout en geschilderd hout.
<b>Toepassing</b>	Binnen

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Stofdroog</b>	Na 1-2 uur
<b>Overschilderbaar</b>	Na 4 uur
<b>Schuurbaar</b>	Na 4 uur
<b>Glansgraad</b>	Beschikbaar in zijdeglans en hoogglans
<b>Rendement</b>	14 m <sup>2</sup> per liter
<b>Kleur</b>	RAL 9010, RAL 9001
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar in ongeopende verpakking
<b>Verpakking</b>	500 ml
<b>Min. gebruikerstemperatuur</b>	10°C



# GEBRUIKSAANWIJZING

### Stap 1: Voorbereiding

- Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
- Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Metaal licht opschuren en het schuurstof verwijderen.
- Reinig het oppervlak zodat dit schoon, stof- en vetvrij is. Gebruik hiervoor een geschikte verfreiniger, bijv Hammerite Metaalontvetter.

### Stap 2: Verwerking blik

- Voor gebruik licht doorroeren (minimaal 2 minuten).
- Aanbrengen met een kwast of roller in 1 a 2 lagen. Een tweede laag aanbrengen na minimaal 4 uur.
- Volledig droog na 24 uur.

### Stap 3: Na gebruik

- Kwast of roller reinigen met water.
- Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.